



SMSBRÁNA

**Dokumentace ke službě
SMS Connect**

Obsah

1	ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
1.1	Aktivace služby SMS Connect	3
1.2	Přístupové údaje	3
1.3	Přístupový bod služby – URL adresa pro SMS Connect	3
2	PŘIHLÁŠENÍ KE SLUŽBĚ SMS CONNECT Z VAŠÍ APLIKACE	3
2.1	Varianty zabezpečení přihlášení	3
2.2	Popis GET parametrů pro přihlášení	4
2.3	Chybové statusy k přihlášení	4
2.4	Nastavení požadované akce	4
3	AKCE SLUŽBY SMS CONNECT	4
3.1	Akce send_sms - odeslání SMS	4
3.2	Akce inbox – příchozí SMS a doručení	5
3.3	Akce credit_info – informace o výši zbývajících kreditu na SMSbráně	7
3.4	Akce xml_queue – odeslání více sms v jednom požadavku	7
4	CHYBOVÉ KÓDY SLUŽBY SMS CONNECT	9

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1 Aktivace služby SMS Connect

Nastavení služby je možné na portálu SMSbrána (www.smsbrana.cz) po přihlášení do zóny pro registrované uživatele. V sekci Nastavení služeb zvolte Položku SMS Connect a aktivujte si službu zaškrtnutím checkboxu pro aktivaci. Otevře se formulářové pole s předvyplněnými údaji pro standardní nastavení služby. Tyto údaje si kdykoliv můžete změnit dle vašich požadavků.

Při úvodním nastavení doporučujeme vyplnit vaše přístupové IP adresy ke službě. Pro potvrzení aktivace služby zvolte tlačítko Uložit nastavení.

1.2 Přístupové údaje

Při aktivaci služby ve formulářovém poli se vám zobrazí váš **login a heslo** (password). Tyto údaje budete potřebovat dále pro přístup ke službě SMS Connect z vaší aplikace.

Poznámka: Pokud byste měli specifické požadavky na fungování služby SMS Connect oslovte nás na adrese servis@smsbrana.cz a vše se vám pokusíme nastavit na míru.

Příkladem může být více přístupových bodů pod jedním účtem, pro rozdělení statistik SMS na jednotlivé přístupové body (integrace SMS Connect do více e-shopů z možností odlišení pro statistiky)

1.3 Přístupový bod služby – URL adresa pro SMS Connect

Veškeré parametry odesílané z vašeho systému do naší aplikace budou využívat URL adresu <http://api.smsbrana.cz/smsconnect/http.php> a zasílání samotné bude realizováno převážně metodou GET.

2 PŘIHLÁŠENÍ KE SLUŽBĚ SMS CONNECT Z VAŠÍ APLIKACE

2.1 Varianty zabezpečení přihlášení

Služba SMS Connect nabízí 2 možnosti přihlášení.

Jednoduché přihlášení

Slouží pro rychlou a jednoduchou integraci, password je zasílán otevřenou formou

Pokročilé přihlášení se zabezpečením (doporučené)

Jedná se o pokročilejší metodu z hlediska bezpečnosti využívání služby SMS Connect proti zneužití služby třetí osobou. Aplikace neodesílá password otevřenou formou, ale jako součást HASH řetězce, který má v sobě integrovanou časovou známku platnosti a Sůl kód pro unikátnost požadavku.

2.2 Popis GET parametrů pro přihlášení

Jednoduché přihlášení

login	uživatelské jméno pro službu SMS Connect
password	heslo pro službu SMS Connect

Pokročilé přihlášení se zabezpečením (doporučené)

login	uživatelské jméno pro službu SMS Connect
time	čas zapsaný ve formátu YYYYMMDDTHHMMSS, příklad zápisu parametru time pro datum a čas 1. 10. 2009 22:27:20 – 20091001T222720, kde T je oddělovač
sul	náhodný řetězec několika znaků, max 50, během dne může být daná kombinace použita maximálně jednou
auth	výpočet hash kódu provedete z řetězců zapsaných za sebou metodou MD5 (password + time + sul)

2.3 Chybové statusy k přihlášení

Chybové statusy k přihlášení naleznete níže v dokumentaci v souhrnné tabulce chybových hlášení.

2.4 Nastavení požadované akce

Popis GET parametru pro určení požadované akce

action	název prováděné akce (send_sms, inbox, credit_info, xml_queue)
---------------	--

Výše uvedené parametry jsou společné pro všechny následující dostupné akce služby SMS Connect.

3 AKCE SLUŽBY SMS CONNECT

3.1 Akce send_sms - odeslání SMS

Tato akce slouží pro odeslání jedné SMS v požadavku. Pro hromadné rozeslání více SMS se využívá akce xml_queue viz níže.

Popis GET parametrů pro akci send_sms

number	telefonní číslo v národním (např. 123456789) nebo mezinárodním tvaru (např. +420123456789), zahraniční čísla musí být vždy v mezinárodním tvaru s předvolbou státu
message	text zprávy, délka SMS je následující: 1 SMS do 160 znaků včetně, 2 SMS do 306 znaků včetně, 3 SMS do 459 znaků včetně, text SMS musí být bez diakritiky
when	nepovinný údaj, kdy nejdříve odeslat konkrétní SMS, formát zápisu je stejný jako v parametru time definovaném výše (YYYYMMDDTHHMMSS)
delivery_report	nepovinný údaj, 1 = s doručenkou, 0 = bez doručeny
sender_id	nepovinný údaj, ID odesílatele, ID odesílatele naleznete po aktivaci služby SMS Connect po přihlášení do zóny pro registrované v sekci Nastavení služeb – Číslo odesílatele, u jednotlivých autorizovaných čísel je vždy zobrazeno i jejich ID

Příklad požadavku na vyvolání akce send_sms

`http://api.smsbrana.cz/smsconnect/http.php?login=<váš_login>&password=<vaše_heslo>&action=send_sms&number=774884136&message=test`

Příklad odpovědi na GET požadavek akce send_SMS

```
<result>
  <err>0</err>
  <price>1.1</price>
  <sms_count>1</sms_count>
  <credit>1523.32</credit>
  <sms_id>377351</sms_id>
</result>
```

Vysvětlení parametrů XML kódu

err	výsledek akce, nabývá hodnot 0 – 12, 0 = bez chyby, hodnoty jsou vysvětleny v tabulce chybových hodnot níže v dokumentaci
price	cena za poslední SMS v Kč
sms_count	počet odeslaných SMS
sms_id	ID odeslané SMS, slouží jako vazba pro doručku SMS

3.2 Akce inbox – příchozí SMS a doručky

Tato akce slouží pro zpětnou vazbu na akci send_sms. Díky ní si můžete do vašeho systému stáhnout doručky odeslaných SMS.

Skript, který vyvolá tuto akci si můžete zpřístupnit na libovolné vaší URL adrese – viz nastavení služby SMS Connect. Tento skript může služba SMS Connect volat automaticky v případě obdržení nějakých informací pro váš účet.

Popis GET parametrů pro akci inbox

delete	parametr pro smazání již zobrazených SMS z inboxu přijatých zpráv
---------------	---

Příklad požadavku na vyvolání akce inbox

http://api.smsbrana.cz/smsconnect/http.php?login=<váš_login>&password=<vaše_heslo>&action=inbox

Příklad odpovědi na GET požadavek akce inbox

```
<result>
  <inbox>
    <delivery_sms>
      <item>
        <number>+420774884136</number>
        <time>20091020T164508</time>
        <message>test</message>
      </item>
    </delivery_sms>
    <delivery_report>
      <item>
        <idsms>377339</idsms>
        <number>+420774884136</number>
        <time>20091020T132528</time>
        <status>1</status>
      </item>
      <item>
        <idsms>377340</idsms>
        <number>+420774884136</number>
        <time>20091020T181102</time>
        <status>1</status>
      </item>
    </delivery_report>
  </inbox>
</result>
```

Vysvětlení parametrů XML kódu

Formát předaných doručených SMS – část <delivery_sms>

number	číslo, ze kterého byla SMS doručena
time	čas doručení SMS
message	text přijaté SMS

Formát doručenek – potvrzení o doručení SMS – část <delivery_report>

id_sms	identifikátor SMS zprávy, který jste obdřeli při odeslání SMS
number	číslo, na které byla SMS doručena
time	čas doručení SMS
status	Stav doručení, 1 = doručeno, 2 = uloženo, 3 = nedoručeno, 5 = SMS expirovala

3.3 Akce credit_info – informace o výši zbývajícího kreditu na SMSbráně

Vyvoláním této akce zjistíte aktuální výši zbývajícího kreditu na portálu SMSbrána.

Příklad požadavku na vyvolání akce send_sms

`http://api.smsbrana.cz/smsconnect/http.php?login=<váš_login>&password=<vaše_heslo>&action=credit_info`

Příklad odpovědi na GET požadavek akce credit_info

```
<result>
    <credit>1523.32</credit>
</result>
```

Vysvětlení parametrů XML kódu

credit	výše zbývajícího kreditu na SMS Bráně
---------------	---------------------------------------

3.4 Akce xml_queue – odeslání více sms v jednom požadavku

Touto metodou zasíláte SMS ve formátu XML, a toto XML se předává metodou raw POST. Předchozí GET parametry pro přihlášení a název akce jsou zachovány.

Popis struktury XML – odeslání SMS

Várka SMS je definována mezi tagy queue. Jedna konkrétní SMS je definována dvojicí tagů <sms></sms>. Mezi těmito tagy je definována přesná podoba SMS. Názvy tagů pro definici této SMS (číslo, obsah zprávy...) je shodný jako parametry akce send_sms.

Příklad XML kódu pro akci xml_queue – odeslání SMS

```
<queue>
  <sms>
    <number>774884136</number>
    <message>test</message>
    <when></when>
    <sender_id></sender_id>
    <delivery_report></delivery_report>
  </sms>
  <sms> {ukázka chybné sms}
    <number>1234</number>
    <message>test</message>
    <when></when>
    <sender_id></sender_id>
    <delivery_report></delivery_report>
  </sms>
  <sms>
    <number>+420733781178</number>
    <message>test</message>
    <when></when>
    <sender_id></sender_id>
    <delivery_report></delivery_report>
  </sms>
</queue>
```

Příklad XML kódu pro akci xml_queue – odpověď na požadavek SMS

```
<result>
  <err>0</err>
  <price>2.2</price>
  <sms_count>2</sms_count>
  <credit>1501.32</credit>
  <reset_sms>
    <item>
      <err>0</err>
      <number>+420774884136</number>
      <sms_id>377450</sms_id>
    </item>
    <item>
      <err>10</err>
      <number>+420774123456</number>
    </item>
    <item>
      <err>0</err>
      <number>+420733781178</number>
      <sms_id>377451</sms_id>
    </item>
  </reset_sms>
</result>
```

Vysvětlení parametrů XML kódu – odpověď na požadavek odeslání SMS

Celkový výsledek akce xml_queue je shrnutý v tagu <result></result>

err	výsledek akce, nabývá hodnot 0 – 9, 0 = bez chyby, hodnoty jsou vysvětleny v tabulce chybových hodnot níže v dokumentaci
price	cena za odeslání SMS v Kč
sms_count	počet odeslaných SMS
credit	zbývající kredit v Kč
result_count	tento tag obsahuje informace k jednotlivým SMS

Vysvětlení obsahu tagu result_sms

Každá SMS je definována v tagu `<item></item>`. Pořadí SMS je zachováno podle pořadí v požadavku pro odeslání várky SMS.

err	výsledek konkrétní SMS, nabývá hodnot 0, 10, 11, 12, 0 = bez chyby, hodnoty jsou vysvětleny v tabulce chybových hodnot níže v dokumentaci
number	číslo příjemce v mezinárodním tvaru, např. +420123456789
sms_id	ID odeslané SMS, slouží jako vazba pro doručenkou SMS

4 CHYBOVÉ KÓDY SLUŽBY SMS CONNECT

err=1	neznámá chyba
err=2	neplatný login
err=3	neplatný hash nebo password (podle varianty zabezpečení přihlášení)
err=4	neplatný time, větší odchylka času mezi servery než maximální akceptovaná v nastavení služby SMS Connect
err=5	nepovolená IP, viz nastavení služby SMS Connect
err=6	neplatný název akce
err=7	tato sul byla již jednou za daný den použita
err=8	nebylo navázáno spojení s databází
err=9	nedostatečný kredit
err=10	neplatné číslo příjemce SMS
err=11	prázdný text zprávy
err=12	SMS je delší než povolených 459 znaků